




Husqvarna K 760 Cut-n-Break

Бензорез Husqvarna K 760 Cut-n-Break теперь оснащается диском Cut-n-Break нового типа с улучшенными высокоточной основой и характеристиками резки. Этот бензорез способен поэтапно резать стены толщиной до 400 мм. Модель Cut-n-Break с устанавливаемым в стандарте 73-кубовым двигателем - большой шаг в направлении повышения производительности бензорезов. Этот бензорез также отличается уменьшенными уровнями шума и высокоэффективной системой подавления вибраций. Одна из самых эффективных центробежных систем очистки воздуха нового поколения Active Air Filtration™ позволяет эксплуатировать инструмент без замены фильтра максимум до одного года. K 760 Cut-n-Break легок и дешев в эксплуатации и обслуживании. Он оснащается двигателем X-Torq®, который уменьшает выбросы максимум на 75 % и расход топлива максимум на 20 %. Устройство «Air Purge» и клапан сброса давления обеспечивают очень легкий запуск.



Features Husqvarna K 760 Cut-n-Break

- Запатентованное пылезащищенное стартерное устройство с закрытыми возвратной пружиной и подшипником шкива. Устройство DuraStarter(tm) также оснащено шнуром стартера со значительно повышенной износостойкостью. Это практически устраняет необходимость обслуживания стартера и повышает надежность наших резчиков.
- Наша антивибрационная система снижает вибрацию на рукоятках резчика, поэтому удерживать их удобнее, и работать можно дольше. Расстояние между рукоятками достаточное, чтобы сделать рабочее положение пользователя более удобным и уменьшить усталость. Это, наряду с новыми конструкторскими решениями, позволило максимально приблизить центр тяжести машины к оператору, что облегчает работу и управление резчиком.
- Технология EasyStart снижает компрессию, облегчая запуск двигателя.
- Все наши резчики, за исключением K 3000 Electric, снабжены новым комплектом для влажной резки с малым расходом воды.
- Герметичная трансмиссия снижает риск проскальзывания ремня и преждевременного износа.
- Индикатор топлива на баке указывает количество топлива для предотвращения вынужденных остановок.
- Специально разработанные сдвигаемые режущие диски диаметром 230 мм обеспечивают высокую скорость резания и мощность.
- Новая система Active Air Filtration™ – одна из самых эффективных систем фильтрации из имеющихся на рынке, обеспечивающая около года работы (сухая резка) без обслуживания фильтра.
- Встроенная автоматическая система компенсации фильтра SmartCarb™ дольше поддерживает высокую мощность и снижает потребление топлива.
- Простота пуска обеспечивается декомпрессионным клапаном.
- Система DuraStarter™ снижает износ стартера.
- Индикатор уровня топлива в баке помогает избежать нежелательных простоев.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Двигатель	Двухтактный, с воздушным охлаждением
Рабочий объем цилиндра, куб. см	73,5 см ³
Мощность	3,7 кВт
Ёмкость топливного бака	0,9 л
Частота на холостом ходу	2700 об./мин
Вибрация, передняя рукоятка	1,9 м/с ²
Вибрация, задняя рукоятка	2,8 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора	101 дБ(А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	113 дБ(А)
Диаметр режущего диска	230 мм / 9 дюйм
Макс. глубина резания	400 мм / 16 дюйм
Масса (без режущего оборудования), кг	9,8 кг
Масса, включая режущее оборудование	11,3 кг / 24,9 фунты
Объём топливного бака	0,9 л

 **Husqvarna**®